

Tercal Noppen Isolatieplaat

De Tercal Noppen isolatieplaat wordt gefabriceerd in een EPS30 kwaliteit en voorzien van een dampwerende harde zwarte folie. Deze folie beschermt de isolatieplaat. En verzorgt een snelle legging. De platen worden geleverd per 12 stuks (12,17 M2) in een kartonnen doos. Totaal 7 dozen per pallet. De bruto afmeting is 1365 x 845 x 32mm met een dekkende maat van 1300 x 780 mm (1.014 m2). De nophoogte is 22 mm en door de speciale constructie van de noppen geschikt voor buizen van 14 – 18mm.

De plaat wordt overlappend gelegd d.m.v. de in elkaar passende noppen. Deze platen zijn CFK- vrij en vlamdovend in overeenstemming met B2 volgens. DIN 4102

Technische gegevens

Afmeting	: 1365 x 845 mm
Cacheringsfolie	: PS 0.6 mm
Dekkende maat	: 1300 x 780 mm
Doorgangsweerstand	: 0.3 m2/K/W
Drukbelasting	: 7500 kg/m2
Geschikt voor buis	: 14 – 18 mm
Hoogte totaal	: 32 mm
Isolatie dikte onder buis	: 10 mm
Nop hoogte	: 22 mm
Folie kleur	: zwart
Materiaal plaat	: PS 30
Verlegpatroon	: 65 / 130 / enz. mm

